

SỞ Y TẾ HÀ GIANG
BVĐK HUYỆN MÈO VẠC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BVMV-KD
V/v mời tham gia thẩm định giá

Mèo Vạc, ngày 20 tháng 11 năm 2023

Kính gửi: Các doanh nghiệp thẩm định giá.

Bệnh viện Đa khoa huyện Mèo Vạc kính mời các Doanh nghiệp có chức năng thẩm định giá tham gia thẩm định giá Trang thiết bị y tế thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng trang thiết bị y tế năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa huyện Mèo Vạc, để Bệnh viện có cơ sở xây dựng đơn giá kế hoạch cho gói thầu trên (Có phụ lục đính kèm).

Nếu các doanh nghiệp thẩm định giá quan tâm, đề nghị gửi hồ sơ năng lực và bảng phí dịch vụ thẩm định giá về Bệnh viện Đa khoa huyện Mèo Vạc chậm nhất đến 16 giờ 00 phút ngày 24/11/2023.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ năng lực: Khoa Dược - Bệnh viện Đa khoa huyện Mèo Vạc, Tổ 5 Thị Trấn Huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Điện thoại: 0387.955.168.

Rất mong nhận được sự tham gia từ phía các doanh nghiệp.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website bệnh viện;
- Lưu: VT, KD.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nông Quang Tân

PHỤ LỤC
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

(Kèm theo Công văn số /BVMV-KD ngày 20 tháng 11 năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa huyện Mèo Vạc)

TT	Tên trang thiết bị y tế	Thông số kỹ thuật	Hãng/nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng
1	2	3	4	5	6
1	Máy xét nghiệm điện giải	<p>Cấu hình: 01 Máy chính; 01 Điện cực Na; 01 Điện cực K; 01 Điện cực Cl; 01 Điện cực Ca; 01 Điện cực tham chiếu; 01 Hóa chất máy điện giải; 01 giấy in nhiệt; 01 Nước rửa máy; Dây cáp nguồn và 01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng</p> <p>Thông số kỹ thuật:</p> <p>Dải đo:</p> <p>Máu: Na+: 20 - 200 mmol/l; K+: 0.2 - 40 mmol/l; Cl-: 25 - 200 mmol/l; Ca++: 0.1 - 6.0 mmol/l</p> <p>Nước tiểu: Na+: 25 - 1000 mmol/l; K+: 1 - 500 mmol/l; Cl-: 25 - 500 mmol/l</p> <p>Độ phân giải hiển thị: Na+: 0.1 mmol/l; K+: 0.01 mmol/l; Cl-: 0.1 mmol/l; Ca++: 0.01 mmol/l</p> <p>- Thời gian phân tích (mẫu máu):</p> <p>+ Huyết tương, huyết thanh, máu toàn phần: 60s</p> <p>+ Nước tiểu: 90s</p> <p>- Lưu trữ số liệu:</p> <p>+ Kết quả bệnh nhân - lên tới 128 mẫu</p> <p>+ Kết quả QC – lên tới 20 kết quả cho mỗi mức bình thường, thấp và cao</p> <p>- Chuẩn máy: Tự động hoặc theo yêu cầu</p> <p>- Đầu ra:</p> <p>+ Màn hình đồ họa: 128 x 64 điểm ảnh</p> <p>+ Máy in nhiệt: 24 cột</p> <p>+ Cổng nối tiếp (RS-232), cáp kết nối Y, kết nối đầu đọc mã vạch/PC</p> <p>Model: Easylyte Analyzer, Na/K/Cl/Ca/Li</p>	Medica Corporation / Mỹ	Bộ / Cái	01

TT	Tên trang thiết bị y tế	Thông số kỹ thuật	Hãng/nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng
1	2	3	4	5	6
2	Giường kéo giãn cột sống	Giường kéo giãn cột sống Cấu hình: <ul style="list-style-type: none"> – Hệ thống chính gồm bàn và đầu kéo: 01 hệ thống – Dây nguồn: 01 cái – Đai kéo lưng: 01 bộ – Công tắc bệnh nhân điều khiển: 01 cái – Đai kéo cổ: 01 cái – Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ Thông số kỹ thuật: <ul style="list-style-type: none"> – Có 8 chế độ kéo khác nhau (chế độ liên tục, chế độ gián đoạn, chế độ phân tầng...) – Công nghệ: kéo cột sống điện 3 chiều, sử dụng motor điều khiển remote – Bộ nhớ có 20 liệu pháp điều trị khác nhau – Có chức năng tự động đền bù lực kéo – Hệ thống thiết kế an toàn (sức kéo lớn nhất là 999N, bệnh nhân có thể dùng công tắc dừng khẩn cấp để dừng nếu cần thiết, máy sẽ tự động dừng khẩn cấp) – Nguồn cung cấp: 220V-50Hz – Công suất: 250W – Lực kéo: 6-12mm/s – Lực kéo lưng: 0 ~ 999N – Lực kéo cổ: 0 ~ 200N – Thời gian kéo: 0 ~ 60 phút – Thời gian ngưng kéo: 0~5 phút – Bước thời gian: 5 giây – Kích thước máy: 259 x 60 x70 cm – Trọng lượng: khoảng 128 kg Model: RXPC-500D	Jiangsu Rixin Medical Equipment Co., Ltd / Trung Quốc	Máy (chiếc / cái)	01

TT	Tên trang thiết bị y tế	Thông số kỹ thuật	Hãng/nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng
1	2	3	4	5	6
3	Máy nội soi tai mũi họng	MÁY NỘI SOI TAI MŨI HỌNG Cấu hình chi tiết: 01. Camera FHD-2000 - Cảm biến ảnh loại Sony 1/1.8 inch CMOS - Tỷ lệ màn hình: 16:9 (1920 x 1080) - 5x4 (1280 x 1024) - Độ phân giải: 1952 x 1116 ~ 2,4 Mega pixels - Có 2 nút bấm Phóng to thu nhỏ và Capture - Cáp kết nối: Dài khoảng 3m. 02. Bộ xử lý hình ảnh Full HD XL-200 - Nguồn điện: AC220V/50Hz - Công suất: 60W - Video out : 2 HDMI, 1 DVI , 1 AV - Chức năng cân bằng trắng - Chức năng điều chỉnh tăng giảm màu - Chức năng phóng to thu nhỏ hình ảnh - Chức năng chụp hình (Pedal) & chia 1/2/4 hình chuẩn HD - Chức năng xem lại & thay thế hình đã chụp - Kích thước/ Trọng lượng: (300x330x90)mm/~3,5kg 03. Nguồn sáng LS-800: - Nguồn điện 220V/50Hz - Công suất tiêu thụ: 100W - Kiểu bóng: LED - Nhiệt độ màu: 6500K - Chức năng hiển thị cường độ sáng - Chức năng điều chỉnh cường độ sáng - Chức năng hiển thị mức 80% sáng khi bật - Tuổi thọ bóng: ~50,000 giờ - Chuẩn đầu cắm sáng: Storz /Wolf - Kích thước/Trọng lượng: (330x 330x 130)mm/~5kg 04. Dây dẫn sáng: - Chiều dài ~2m - Đường kính ống dẫn 4mm	Medtrix / Việt Nam	Chiếc / cái	01

TT	Tên trang thiết bị y tế	Thông số kỹ thuật	Hãng/nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng
1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> - Đường kính ngoài 10mm - Có miếng chống nóng - Chuẩn kết nối: Storz / Wolf <p>05. Ống nội soi 70° PR-301: Kích thước: Ø6mm x 185 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống quang học len xoay, truyền sáng qua sợi cáp quang tích hợp, có thể khử trùng bằng máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp. <p>06. Ống nội soi 0° PR-201: Kích thước: Ø 4mm x 175 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống quang học len xoay, truyền sáng qua sợi cáp quang tích hợp, có thể khử trùng bằng máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp. <p>07. Xe để máy MT-3.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cột trụ bằng nhôm đúc áp lực anot và sơn tĩnh điện - Bánh xe φ 100mm - Đợt để máy điều chỉnh được lên xuống - Thùng đồ có ngăn kéo điều chỉnh được lên xuống - Treo Camera, dây sáng điều chỉnh lên xuống - Treo màn hình điều chỉnh lên xuống, ngả, gập, xoay - Có 3 ổ cắm điện 220V có công tắc - Kích thước/ Trọng lượng: (C1350 x R470 x S480)mm/~25Kg <p>08. Màn hình hiển thị</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước màn hình: ~ 27 inch - Công nghệ IPS - Tỷ lệ cạnh: 16:9 - Góc nhìn: 178 độ - Thời gian phản hồi: 5 ms - Độ phân giải 2K: 2560 x 1440 pixels - Độ sáng: 350 cd/m2 - Độ tương phản: 1000:1 - Ngõ vào tín hiệu video: 2*HDMI, 1*DisplayPort - Công suất tiêu thụ: 18-35W <p>Model: XL-200/LS-800</p>			

TT	Tên trang thiết bị y tế	Thông số kỹ thuật	Hãng/nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng
1	2	3	4	5	6
4	Bồn rửa tay vô trùng	<p>Bồn rửa tay vô trùng – Composite - 2 vòi – để sàn di động Chất lượng mới 100% và sản xuất trong năm 2022 Thông tin chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bồn rửa tay vô trùng được làm bằng chất liệu Composite chuyên dùng trong y tế. Bồn được đúc liền khối, không góc cạnh, bề mặt nhẵn bóng dễ vệ sinh, ngăn sự phát triển của vi khuẩn. - Bồn được điều khiển bằng Mainboard vi xử lý, mặt kính cường lực, nút bấm cảm ứng; - Bồn rửa tay được đặt xuống sàn nhà. Bồn có 4 bánh xe di chuyển dễ dàng - Bồn hoạt động hoàn toàn tự động và thích nghi với môi trường có nhiều thiết bị gây nhiễu - Thực hiện quy trình rửa tay khép kín với đầy đủ yếu tố chính và phụ trợ cần thiết - Có hệ thống tự động cấp nước - Có hệ thống công tắc đầu gối dự phòng - Nước cấp đạt tiêu chuẩn nước vô trùng qua hệ thống lọc và diệt khuẩn bằng công nghệ tia UV - Có hệ thống điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với các chế độ rửa tay - Bồn rửa tay được thiết kế hợp chuẩn <p>Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy bơm tạo áp lực nước: 220v-150w (01 bộ): Vận hành êm độ ồn thấp, tự động ngắt điện khi nhiệt độ bơm tăng cao hoặc đạt áp lực nước để tăng độ an toàn chống cháy nổ - Có hệ thống tự động ngắt bơm tăng áp khi không có nước đầu vào đảm bảo tuyệt đối cho bơm không bị cháy khi thiếu nước. - Hệ thống lọc (02 quả): 1 bộ lọc thô $\leq 10\mu$, 1 bộ lọc tinh $\leq 5\mu$ - Hệ thống tiệt trùng nước - Đèn UV (01 bộ). Bộ UV có 3 lớp: Lớp vỏ bằng inox 304, lớp giữa là ống thạch anh chịu nhiệt, lớp trong cùng là bóng đèn UV nên đảm bảo an toàn tuyệt đối về điện. Công suất bóng đèn UV $\geq 15W$. Nước có thể tiệt trùng lên đến $\geq 99\%$. Tuổi thọ đèn UV khoảng 9.000 giờ. - Có bộ đếm thời gian hoạt động của đèn UV để xác định được thời gian thay thế bóng UV và đèn cảnh báo để thay thế bóng đèn UV khi bị cháy - Hệ thống làm nóng nước: Loại bình làm nóng trực tiếp. Có bộ điều chỉnh nhiệt độ để điều chỉnh độ nước rửa tay sao cho phù hợp với người sử dụng. Nhiệt độ nước được điều chỉnh từ nhiệt độ môi trường đến 40°C. <p>Hệ thống cảm biến hồng ngoại độ nhạy cao kết hợp với van điện tử nhập khẩu đóng ngắt linh</p>	Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Tiên Đạt / Việt Nam	Chiếc (hệ thống) / cái	01

TT	Tên trang thiết bị y tế	Thông số kỹ thuật	Hãng/nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng
1	2	3	4	5	6
		<p>hoạt (02 bộ)</p> <p>Hệ thống công tắc đầu gối (02 bộ): Kiểu đóng ngắt một chạm. (lựa chọn thêm)</p> <p>- Vòi cấp nước (02 bộ): Vòi cấp nước Inox 304 hình cổ ngỗng điều khiển tự động. Vòi có thể tháo lắp dễ dàng</p> <p>- Hệ thống xả xả phòng tự động (01 bộ)</p> <p>- Gương soi: 02 cái</p> <p>- Hệ thống tủ điện điều khiển: Toàn bộ thiết bị điện được lắp trong 01 tủ điện và được đặt bên trong bồn nên thiết bị có độ thẩm mỹ cao và phù hợp với môi trường y tế (01 bộ).</p> <p>- Đèn báo có điện áp vào bồn: Có</p> <p>- Điện áp làm việc: 220V, 50Hz</p> <p>- Bồn rửa: Thể tích 100-110 lít. Kích thước bồn (DxRxH): 1500x570x1700mm</p> <p>Cấu hình cung cấp:</p> <p>- Thân bồn rửa tay: 01 bồn;</p> <p>- Dây cáp nguồn: 01 chiếc;</p> <p>- Cáp nối đất: 01 chiếc;</p> <p>- Hướng dẫn sử dụng tiếng việt: 01 bộ</p> <p>Dịch vụ kèm theo: - Bảo hành sản phẩm 12 tháng</p> <p>- Đảm bảo linh kiện thay thế trong 10 năm</p> <p>Model: BR-02C</p>			